

БЫТОВОЙ УМЯГЧИТЕЛЬ FOLEO

ОПИСАНИЕ

Умягчитель Foleo 4 типоразмеров предназначен для решения различных бытовых задач. Современный и привлекательный дизайн умягчителя не уступает его высокой функциональности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Доступные емкости: 10 л, 15 л, 20 л и 30 л.
- Оснащен клапаном Fleck 5800 и многофункциональным контроллером XTR с сенсорным экраном.
- Корпус умягчителя и солевой бак разделены, что облегчает обслуживание и промывку системы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пиковый поток (м³/ч): 1; 1.5; 2; 2.8
- Обменная емкость (°f м³): 48.4; 72.6; 96.8; 135.52
- Расход соли / регенерация (кг): 0.8; 1.2; 1.6; 2.2
- Размеры (ШхДхВ), мм: **10–15 л** 360 x 456 x 750
20–30 л 360 x 456 x 1045)
- Размер соединения – 1"



КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработанная форма главной крышки гарантирует безопасность и удобство обращения с умягчителем во время установки.
- Широкое отверстие упрощает обслуживание и обеспечивает прямой доступ к клапану.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмеры: 10, 15, 20, 30 л
- Номинальная величина потока (м³/ч): 0.72, 1.08, 1.44, 2.02
- Встроенный байпас: да
- Встроенная система дезинфекции

СТИЛЬНЫЙ

Изысканный внешний вид разработан титулованным промышленным дизайнером

УДОБНЫЙ

Съемный отсек для соли упрощает процесс обслуживания и очистки системы

ПРЕМИУМ-КЛАССА

Клапан Fleck 5800 XTR, оснащенный сенсорным экраном, с восходящим потоком и функцией регенерации снижает расход воды и соли примерно на 50 %