

SCHEDA TECNICA

ALLOGGIAMENTI
STANDARD
ALLOGGIAMENTI PER FILTRI



SCHEDA TECNICA



PENTAIR ALLOGGIAMENTI STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipi di cartucce: Ø: da 2 1/2" a 2 7/8"
- Opzionale: regolazione di pressione
- Temperatura massima: 51.7°C
- Pressione massima: 8.62 bar
- Alloggiamento: polipropilene (opaco) o stirolo-acrilonitrile (chiaro)
- Cappuccio: polipropilene rinforzato
- Insieme tasto: acciaio inox serie 300, EPDM, e polipropilene
- O-ring: EPDM



CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

Modello	ΔP @ iniziale alla portata
#10 Opaco	0.07 bar @ 38 Lpm
#10 Chiaro	0.07 bar @ 38 Lpm
#20 Opaco	0.07 bar @ 38 Lpm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni massime	Porte di entrata/uscita
#10 Opaco	311 x 130 mm (12 1/4" x 5 1/8")	3/4" BSP o NPT
#10 Chiaro	321 x 133 mm (12 5/8" x 5 1/4")	3/4" BSP o NPT
#20 Opaco	568 x 130 mm (22 3/8" x 5 1/8")	3/4" BSP o NPT

ATTENZIONE

Proteggere dal congelamento per evitare la rottura del filtro e perdite d'acqua.



I sono testati e certificati da NSF International secondo lo standard 42 NSF/ANSI solo per i requisiti per materiali e integrità strutturale.

www.pentair.eu