



# NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA APLIKACJA ConnectMySoftener





# Problemy z rejestracją

Jeśli masz problemy z procesem rejestracji, wyślij wiadomość na adres **connectmysoftenerhome@pentair.com** z konta e-mail, z którego korzystasz do logowania.

Wkrótce otrzymasz pomoc.

#### Jeśli zapomnisz hasła:



Naciśnij "Forgot password?" (Zapomniałeś hasła?), jeśli chcesz zresetować hasło do swojego konta użytkownika. Wpisz swój adres e-mail i naciśn "Reset" (Resetuj).

Pojawi się komunikat "A mail with further instructions has been sent" (Wysłano wiadomość z dalszymi instrukcjami). Sprawdź swoją skrzynkę pocztowa i postępuj zgodnie z instrukcjami. Link resetujący działa tylko przez jedną godzinę. (Ze względów

bezpieczeństwa)



# Rejestracja nowego urządzenia w aplikacji *ConnectMySoftener*

Wejdź na Listę urządzeń, kliknij "+" i wykonaj poniższe kroki:

	9:41 < Back Add existing appliance	⊷nil �∎⊃ Next >	
	Appliance information Serial Number Pincode		2.1 Wprowadź informacje o urządzeniu i naciśnij "Next" (Dalej). Numer seryjny znajduje się na etykiecie identyfikacyjnej zmiękczacza i jest niepowtarzalny.
ij	•••••• PENTAIR 🗢 11:23  	Next >	Upewnij się, że tryb Wi-Fi w urządzeniu jest ustawiony na <b>tryb konfiguracji</b> i naciśnij "Next" (Dalej).
5 i. z	Enable WiFi mode on your appliance 1. Go to the main menu 2. Select WiFi settings 3. Enable Customer app mode		Przy pierwszym uruchomieniu zmiękczacz automatycznie przejdzie w tryb konfiguracji. Aby ręcznie ustawić tryb Wi-Fi w urządzeniu na tryb konfiguracji,patrz rozdział "Electronic Control Panel" Elektroniczny panel sterowania).
	Step 2		





••••• PENTAIR 후 11:23	
Kegister Your Appliance	Next >
Change WiFi network on mobile phone 1. Go to settings 2. Select WiFi 3. Change WiFi to ERIE Connect	<ul> <li>2.2</li> <li>Wybierz sieć Wi-Fi erieconfig jak na obrazku, aby ustanowić bezpośrednie połączenie Wi-Fi pomiędzy telefonem a urządzeniem.</li> <li>Gdy urządzenie mobilne jest już połączone z siecią erieconfig, przejdź z powrotem do aplikacji i naciśnij "Next" (Dalej).</li> </ul>
Step 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Next >
Add home WiFi credentials to you appliance Select your network	<b>2.3</b> Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz podłączyć zmiękczacz, wprowadź klucz sieci Wi-Fi i naciśnij <b>"Next" (Dalej).</b> Upewnij się, że podane zostało prawidłowe hasło Wi-Fi,
Step 4	w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło się połączyć i nie zostanie uruchomione.

Większość najnowszych telefonów automatycznie połączy się ponownie z poprzednią siecią Wi-Fi, gdy funkcja erieconfig sieci Wi-Fi direct zostanie automatycznie dezaktywowana przez urządzenie. Być może trzeba będzie poczekać od 10 do 20 sekund, aż telefon wykona ten krok za Ciebie. Upewnij się, że nie ma połączenia z siecią erieconfig po naciśnięciu **"Done" (Gotowe)**. Połączenie Wi-Fi urządzenia jest teraz skonfigurowane.



### 2.4

Przełącz Wi-Fi w urządzeniu mobilnym z powrotem na zwykłą sieć Wi-Fi (Wi-Fi lub dane LTE) i naciśnij **"Done" (Gotowe).** Urządzenie automatycznie połączy się z wybraną siecią Wi-Fi.

Sprawdź status Wi-Fi w urządzeniu, który jest wyświetlany w drugim wierszu wyświetlacza:

**Connected (Połączono):** urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.

No internet (Brak internetu): urządzenie jest podłączone do sieci WiFi, ale nie ma połączenia z internetem.

Password error (Błąd hasła): urządzenie nie jest podłączone do sieci Wi-Fi.

**Configure (Konfiguruj):** brak połączenia Wi-Fi, tryb Wi-Fi ustawiony na konfigurowanie przez tryb Wi-Fi direct.

Off (Wył.): sieć Wi-Fi jest wyłączona.

Urządzenie zostanie automatycznie zarejestrowane w bazie danych i po kilku minutach pojawi się na liście urządzeń.

Jeśli urządzenie nie będzie online w ciągu kilku minut, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Najprawdopodobniej hasło sieci Wi-Fi zostało wprowadzone niepoprawnie.

W tym celu należy powtórzyć procedurę rejestracji nowego urządzenia; najpierw należy usunąć urządzenie, a następnie powtórzyć procedurę rejestracji nowego urządzenia.





# Jeśli chcesz dodać zarejestrowane urządzenie do swojego konta

Użyj poniższej procedury, aby dodać istniejące i już zarejestrowane urządzenie do swojego konta użytkownika.

Potrzebny będzie kod PIN i numer seryjny urządzenia, które chcesz dodać.

- Kod PIN urządzenia można znaleźć w ustawieniach podstawowych. Jest on również wyświetlany podczas uruchamiania.
- Numer seryjny można znaleźć na etykiecie identyfikacyjnej produktu znajdującej się na urządzeniu.

9:41		uti 🗢 💷
< Back	Add existing appliance	Next 🗲
	i	
Applianc	e information	
Serial Numb	er	
Pincode		
	Poja	awi się ten eł

Wpisz kod PIN i numer seryjny urządzenia, które chcesz dodać do swojego konta użytkownika, wciśnij "Done" (Gotowe) i jeśli wszystko jest poprawne, urządzenie pojawi się na Twojej liście urządzeń. 4

# Problemy z połączeniem Wi-Fi

Upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się w pobliżu urządzenia, aby umożliwić bezpośrednie połączenie Wi-Fi pomiędzy urządzeniem mobilnym a urządzeniem!

Dla systemu Android: Jeśli naciśniesz "No" (Nie) lub odrzucisz wiadomość, Twoje urządzenie z Androidem wybierze inne połączenie Wi-Fi lub połączy się z mobilnym połączeniem danych, a więc będzie to prawdopodobnie kolidowało z systemem ustawień i problem będzie się powtarzał. Wybierz następnie sieć erieconfig i "Forget" (Zapomnij) sieć, aby ponownie wywołać wyskakujące okienko.

### **4.1** Jeśli zmiękczacz jest offline

#### Możliwe problemy:

- 1. Zmiękczacz nie jest podłączony do sieci Wi-Fi dostępnej w miejscu instalacji.
- Zmiękczacz jest podłączony do sieci Wi-Fi, która nie ma połączenia z Internetem.
- Wykonaj poniższe kroki:
- Upewnij się, że połączenie z danymi komórkowymi jest wyłączone. Automatyczne łączenie z dostępną siecią Wi-Fi powinno być również wyłączone.
- Włącz tryb Wi-Fi w zmiękczaczu, zmień ustawienia i ustaw zmiękczacz w WI-FI: Configure (Konfiguruj), następnie musisz zmienić sieć i połączyć się z Erieconfig.
- Następnie zmień sieć Wi-Fi w swoim urządzeniu mobilnym (przejdź do ustawień, wybierz Wi-Fi i zmień Wi-Fi na Erieconfig).



Jeśli pojawi się wyskakujący komunikat z informacją, że "Erieconfig doesn't have any internet access" (Erieconfig nie ma dostępu do internetu):

 "Erieconfig doesn't have any internet access, do you want to stay connected with this network?" (Erieconfig nie ma dostępu do internetu, czy chcesz pozostać połączony z tą siecią?)

Musisz nacisnąć wiadomość i wpisać **"Yes" (Tak)** (pozostań połączony z Erieconfig).

Następnie: wykonaj poniższe czynności.

Przejdź do opcji: "Change appliance Wi-Fi settings" (Zmień ustawienia WiFi na urządzeniu).

Ξ	ian i	11:23 Dashbo	ard		•	•
YOUR A	PPLIANCE IS fline			Curren	t Flow NA	
	ø	¢	Ļ			
Yo	ou're appli	ance app	ears to b	e offlin	е	
Plea	ase checi and on y sure your	k the wifi our appl r applian	i setting: liance. A ce has p	s on yo Iso ma ower.	ike	
Water	r Usage week MC	NTH YE	NR			
Water	r Usage WEEK MC	NTH YE	VR	_		
Water DAY	r Usage WEEK MC	INTH YE	NR			

Na samym zmiękczaczu należy przejść do menu "Basic settings menu" (Ustawienia podstawowe): (postępuj zgodnie z informacjami poniżej)

Przed włączeniem trybu się, że urządzenie znajdu	programowania należy upewnić je się w trybie serwisowym.	5.	. Ponownie naciśnij przycisk <b>przewijania; 😳</b> na wyświetlaczu pojawi się:
Jeżeli w ciągu 5 min nie z przycisk, panel sterowan do trybu serwisowego; w NIE zostaną zapisane! 1. Naciśnii przycisk <b>prze</b> y	zostanie naciśnięty żaden ia automatycznie powróci szelkie wprowadzone zmiany viiania 🕥 i przytrzymai		Buzzer: 2 Nacišnij przycisk w górę Olub w dół, O aby włączyć brzęczyk poprzez ustawienie poziomu dźwięku, lub wyłączyć brzęczyk (OFF).
go przeź 2 sekundy, aż Language: En	na wyświetlaczu pojawi się: glish	6.	Ponownie naciśnij przycisk <b>przewijania; S</b> na wyświetlaczu pojawi się:
Naciśnij przycisk <b>w gó</b> oby ustawić jozyk	rę 🔷 lub <b>w dół, 🗢</b>		Pin: 1234
<ol> <li>Ponownie naciśnii przy</li> </ol>	rcisk przewijania: 😂		Jest to unikalny kod PIN do konfiguracji Wi-Fi Two urządzenia.
na wyświetlaczu pojaw	i się:	7.	Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 😂
Set time: 8:01			na wyświetlaczu pojawi się:
Naciśnij przycisk w gó aby ustawić pore dnia.	rę 🕒 lub w dół, 🔽		Wifi: Configure
<ol> <li>Ponownie naciśnij przy na wyświetlaczu pojaw</li> </ol>	rcisk <b>przewijania; 🕲</b> i się:		Naciśnij przycisk w górę Olub w dół, O aby ustawić żądany tryb Wi-Fi. - CONFIGURE (KONFIGURUJ): aby skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi w trybie Wi-Fi direct. - ON (WŁ): Wi-Fi aktywne.
HardUnit: °f			
Naciśnij przycisk <b>w gó</b> aby ustawić jednostkę się, że jest ona identyc do badania twardości v wody, który jest używa doprowadzanej nieuzda	rę 💽 lub w dół, 🗩 miary twardości wody. Upewnić zna z jednostką miary zestawu wody lub raportu z analizy ny do określenia twardości atnionej wody!	8.	- OFF (WYŁ): Wi-Fi nieaktywne. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; S na wyświetlaczu pojawi się: Exit Louiśnii przycielu w góre
<ol> <li>Ponownie naciśnij przy na wyświetlaczu pojaw</li> </ol>	rcisk <b>przewijania; 🕑</b> i się:		aby zapisać ustawienia w NOVRAM® i wyjść z trybu programowania.
Set hardn: XX	Ŷ		
Naciśnij przycisk w gór twardość dopływające	rę 🕒 lub w dół, ℺ aby ustawić j wody nieuzdatnionej.		

 Przełącz zmiękczacz w tryb konfiguracji, aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi przez tryb Wi-Fi direct.

Odczekaj co najmniej 20 sekund.





••••• PENTAIR 🖘 11:23	
Kegister Your Appliance	Nevt >
	<b>4.2</b> Jeśli Two poniżej). Możliwe
Add home WiFi credentials to ye appliance	1. Twój r z częs
Select your network	transr router
Password	często
	<b>2.</b> Twoja użytko dostav
Step 4 ● ● ● ○ ○	3. Zmięk Twoje metalo które

#### Jeśli Twoja sieć nie jest wymieniona w menu rozwijanym (krok 4, patrz noniżej).

#### lożliwe przyczyny:

- Twój router nadaje tylko 5 GHz, a nie 2,4 GHz. A nasz chip pracuje tylko z częstotliwością 2,4 GHz. Większość routerów korzysta z podwójnej transmisji – sprawdź u swojego dostawcy sieci lub sprawdź konfigurację routera, aby upewnić się, że zmiękczacz jest podłączony za pomocą częstotliwości 2,4 GHz.
- Twoja sieć ma ukryty SSID (czyli nazwa sieci jest ukryta dla użytkowników) i musi być widoczny; jeśli tak, sprawdź u swojego dostawcy sieci lub sprawdź konfigurację routera.
- 3. Zmiękczacz znajduje się w "martwym punkcie" sieci Wi-Fi zasięgu Twojego routera. Sprawdź, czy w pobliżu zmiękczacza nie ma żadnych metalowych przeszkód (pralka lub suszarka, ...) lub innych konstrukcji, które mogą zakłócać połączenie, lub użyj wzmacniacza sygnału Wi-Fi lub dodatkowego punktu dostępu.

Jeśli sprawdzisz wszystkie powyższe informacje, a problem nadal występuje, skontaktuj się z nami pod adresem: connectmysoftenerhome@pentair.com, podając poniższe informacje:

- + System operacyjny smartfona i jego wersja: iOS 14.4 lub Android 10.0
- + Typ smartfona: Iphone SE numer modelu MX9T2ZD/A One plus 6T Model A6013
- + Numer seryjny zmiękczacza: S12345678
- + ConnectMySoftener Wersja: 2.7.30

(Zobacz zrzut ekranu poniżej, aby znaleźć wersję)







#### 4.3

Utrata połączenia WiFi z urządzeniem/Popup "Unable to connect to ErieConfig Network" (Nie można połączyć się z siecią ErieConfig)

Sprawdź najpierw, czy nie zostały zmienione ustawienia sieci (inny SSID lub hasło).

Następnie wykonaj poniższe czynności:

#### Przejdź do opcji: "Change appliance Wi-Fi settings" (Zmień ustawienia WiFi na urządzeniu)



### Na samym zmiękczaczu należy przejść do menu "Basic settings menu" (Ustawienia podstawowe): (postępuj zgodnie z informacjami poniżej)

#### INSTRUKCJE PROGRAMOWANIA – USTAWIENIA PODSTAWOWE Przed włączeniem trybu programowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie serwisowym. 5. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 😂 na wyświetlaczu pojawi się: Jeżeli w ciągu 5 min nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, panel sterowania automatycznie powróci Buzzer: 2 do trybu serwisowego; wszelkie wprowadzone zmiany NIE zostaną zapisane! Naciśnij przycisk w górę 🔷 lub w dół, 🗢 aby włączyć brzęczyk poprzez ustawie Naciśnij przycisk przewijania (1) i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się: dźwięku, lub wyłączyć brzęczyk (OFF). 6. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 😂 Language: English na wyświetlaczu pojawi się Naciśnij przycisk **w górę O**lub **w dół, O**aby ustawić język. Pin: 1234 Jest to unikalny kod PIN do konfiguracji Wi-Fi Twojego 2. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 🕒 urządzenia. na wyświetlaczu pojawi się: 7. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 😂 Set time: 8:01 na wyświetlaczu pojawi się: Naciśnij przycisk w górę 🛆 lub w dół, 🛡 Wifi: Configure aby ustawić porę dnia. Naciśnij przycisk w górę 🔷 lub w dół, 🗢 aby ustawić żądany tryb Wi-Fi. - **CONFIGURE (KONFIGURUJ)**: aby skonfigurować 3. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 😂 na wyświetlaczu pojawi się: ustawienia sieci Wi-Fi w trybie Wi-Fi direct. HardUnit: of - ON (WŁ.): Wi-Fi aktywne.

Naciśnij przycisk w górę 🛆 lub w dół, 🗨 aby ustawić jednostkę miary twardości wody. Upewnić się, że jest ona identyczna z jednostką miary zesta do badania twardości wody lub raportu z analizy wody, który jest używany do określenia twardości doprowadzanej nieuzdatnionej wody!

4. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 🕒 na wyświetlaczu pojawi się Set hardn: XX °f

Naciśnij przycisk w górę 🗢 lub w dół, 🗢 aby ustawić twardość dopływającej wody nieuzdatnionej

- OFF (WYŁ.): Wi-Fi nieaktywne
- 8. Ponownie naciśnij przycisk przewijania; 😂 na wyświetlaczu pojawi się: Exit

Naciśnij przycisk w górę 🔿 lub w dół, 🗢 aby zapisać ustawienia w NOVRAM® i wyjść z trybu programowania.

- 1. Przełącz zmiękczacz w tryb OFF (WYŁ.) i odczekaj co najmniej 20 sekund. (OFF (WYŁ.): Wi-fi nieaktywne)
- 2. Przełącz zmiękczacz w tryb konfiguracji, aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi przez tryb Wi-Fi direct.

Odczekaj co najmniej 20 sekund.

Back Register Your Appliance Next >	Key Kast III Constant IIII Constant IIII Constant IIII Constant IIII Constant IIII Constant IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Back Register Your Appliance Net	■ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- (R)		
	0	Add home WiFi credentials to your appliance	•
Enable WiFi mode on your appliance 1. Go to the main menu	Change WiFi network on mobile phone 1. Go to settings	Password	Change WiFi network on mobile phone     1. Go to settings
2. Select WFI settings 3. Enable Customer app mode	2. Select WiFi 3. Change WiFi to ERIE Connect		2. Select WiFi 3. Change WiFi to home network
Step 2	Step 3		Step 5





# Zmiana języków

Aby zmienić język aplikacji, otwórz menu główne, następnie przewiń w dół za pomocą przycisku strzałki w dół, w pobliżu przycisku wylogowania, jak na **rysunku 1** poniżej.

Następnie będzie można wybrać jeden z 11 dostępnych języków.

Alternatywnie, możesz przejść do **"Settings"** (Ustawienia), następnie **"Appliance Settings"** (Ustawienia urządzenia), kliknąć **"System language"** (Język systemu), i tam wybrać swój język. Patrz rys. 2 poniżej.



# Ustawienia

Rysunek 3	Rysun	ek 4
E Dashboard	<b>¢</b> < Back	Settings
YOUR APPLIANCE IS:         Curr           • In Service         201	ent Flow Set	tings Info
Remaining Appliance Capacity: 150L	Salt alarm	
Salt Added?	YES Maintenance	e required
Regenerate At 02:00	NOW Appliance sett	tings
Holiday Mode	System lang	guage English 🕽
	System time	21:08 >
	Hardness ur	nit " >
Water Usage DAY WEEK MONTH YEAR	Hardness	30°f 🔰

Powiadomienie aplikacji: Możesz je łatwo znaleźć w aplikacji pod menu ustawień Przejdź do "Settings" (Ustawienia) i przełącz przycisk, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia push. Jak na rysunkach 3 i 4 powyżej.



Po włączeniu powiadomień aplikacji, otrzymasz następującą wiadomość Push na swoje urządzenie mobilne: Możesz zmienić podstawowe "Appliance Settings" (Ustawienia urządzenia).







### 6.1

Alarm soli

Po włączeniu funkcji powiadomień, otrzymasz powiadomienie o poziomie soli. Jeżeli aktywujesz powiadomienia aplikacji na telefonie, otrzymasz powiadomienie z informacją **"Salt level low"** (Niski poziom soli).

W przeciwnym razie na ekranie kontrolera zmiękczacza wyświetlany będzie również komunikat "Check salt level" (Sprawdź poziom soli), który informuje, że wykonana została liczba zaprogramowanych regeneracji i należy uzupełnić sól. Gdy alarm niskiego poziomu soli jest aktywny i po uzupełnieniu zbiornika soli, komunikat alarmowy o niskim poziomie soli na kontrolerze zmiękczacza i w aplikacji można usunąć, albo bezpośrednio z poziomu aplikacji, albo bezpośrednio na kontrolerze zmiękczacza – Zapoznaj się z poniższą instrukcją, aby dowidzieć się, jak to zrobić.

#### "To reset push 🗸" (Aby zresetować naciśnij) Interfejs użytkownika – Alarm poziomu soli

Press the scroll button; the display will show:

Salt Added?

To reset push 🛇

Press the down S button to reset the salt level alarm.

### 6.2

Wymagana konserwacja

Licznik konserwacji jest programowany co 24 miesiące. Po upływie 24 miesięcy na ekranie zmiękczacza zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a w aplikacji odpowiednie powiadomienie. Sprzedawca nie otrzymuje żadnej wiadomości. Następnie klient musi skontaktować się ze sprzedawcą, aby przeprowadzić konserwację. Nie jest ona oparta na diagnostyce w czasie rzeczywistym.

#### 6.3

Ustawienia urządzenia

# 6.3.1

### Język systemu – (zmiana języka)

Języki można zmieniać klikając **"System Language"** (Język systemu).

(Możesz to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Settings" (Ustawienia)).

### 6.3.2

#### Aktualizacja czasu systemu

Czas można zmienić klikając **"System Time"** (Czas systemu).

(Możesz to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Settings" (Ustawienia)).

# **6.3.3** Jednostka twardości

Jednostkę twardości (°f, °d, PPM) można wybrać klikając **"Hardness Unit" (Jednostka twardości).** (Możesz to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Settings" (Ustawienia)).

# 6.3.4

### Twardość

Twardość można zmienić klikając **"Hardness"** (Twardość).

Zmiana ustawienia twardości powinna nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez test twardości na miejscu. Uwaga – brak prawidłowego ustawienia twardości doprowadzi do złej pracy zmiękczacza i/lub nadmiernego zużycia soli.

(Możesz to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Settings" (Ustawienia)).

Aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać, należy odczekać około **30 do 40 sekund.** 





# **7** ogólne

••• pentair �	11:23 Dashboard	•
YOUR APPLIANCE IS • In Service		Current Flow 20L/min
Remaining Applian	ce Capacity: 150L	
Salt Added?		YES
Regenerate	At 02:	00 NOW
Holiday Mode		$\bigcirc$
Water Usage DAY WEEK MC	DNTH YEAR	

••••• PENTAIR や	11:23	
<b>&lt;</b> Back	Settings	
Settings		Info
General		
Last regeneration		14:30 2017-02-12 🕻
Last maintenance		17:02 2017-03-27 🕻
Number of regenerat	tions	125 🔰
Total volume		
Serial number		
Software version		

### **7.1** Informacje

### **7.1.1** Ostatnia regeneracja

Można sprawdzić, kiedy była ostatnia regeneracja i jaka ilość soli została zużyta. (Można to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Info")

# 7.1.2

### Ostatnia konserwacja

Można sprawdzić, kiedy miała miejsce ostatnia konserwacja. (Można to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Info")

## 7.1.3

### Liczba regeneracji

Możesz zobaczyć liczbę cykli regeneracji zakończonych od czasu oryginalnej instalacji i zostanie wyświetlone 10 ostatnich regeneracji, a także szczegóły na ich temat.

(Można to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Info")

# 7.1.4

### Całkowita objętość

Można zobaczyć ilość wody, która już przeszła przez zmiękczacz od momentu jego zainstalowania.

(Można to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Info")

### 7.1.5

### Numer seryjny

Widoczny jest numer seryjny zmiękczacza.

(Można to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Info")

### **7.1.6**

### Wersja oprogramowania

Możesz zobaczyć wersję oprogramowania: będzie się zaczynać od 5 cyfr + Axx Dxx. (Można to łatwo znaleźć w aplikacji w menu ustawień: "Info")





# **8** Kokpit

:	Dashboard	0
YOUR APPLIANCE IS In Service		Current Flow 20L/min
Remaining Applian	ce Capacity: 150L	
Salt Added?		YES
Regenerate	At 02	00 NOW
Holiday Mode		
Water Usage DAY WEEK MC	NTH YEAR	
Water Usage DAY WEEK MC	INTH YEAR	
Water Usage DAY WEEK MC	NTH YEAR	



# 8.1

#### Dodano sól

Ten krok jest konieczny, jeśli pojawi się wyskakujący komunikat, który informuje, że poziom soli jest niski, lub jeśli dodano sól do zmiękczacza z jakiegokolwiek innego powodu. Dotknij przycisku "**Salt added" (Dodano sól)** i wybierz "**Yes" (Tak)**, aby zmiękczacz mógł ponownie obliczyć poziom soli.

#### **8.2** Regeneracja

- Jeżeli chcesz ręcznie przeprowadzić regenerację, dotknij przycisku "Now" (Teraz) i regeneracja rozpocznie się.
- Jeżeli chcesz dodać opóźnienie czasowe do regeneracji ręcznej, możesz ustawić preferowany czas opóźnienia.

Te przyciski są używane rzadko. W rzeczywistości regeneracja rozpoczyna się automatycznie, ponieważ zmiękczacz będzie monitorował i obliczał, kiedy zdolność zmiękczania jest bliska wyczerpania.

Ta funkcja regeneracji ręcznej jest przeznaczona do używania w przypadku, gdy uważasz, że wystąpił problem lub chcesz sprawdzić, czy zmiękczacz działa prawidłowo.

#### 8.3 Tryb wakacyjny

Ustaw datę swojego powrotu z urlopu, aby zmiękczacz nie rozpoczął regeneracji do tego czasu.

#### **8.4** Zużycie wody

Możesz monitorować zużycie wody: dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Pamiętaj, że: będziesz w stanie sprawdzić podstawowe zużycie dla tego roku kalendarzowego.





# Na urządzeniu odliczany jest inny przepływ niż w aplikacji

### Oznacza to, że jest to spowodowane po prostu opóźnieniem między aplikacją a urządzeniem:

Twoje urządzenie działa w czasie rzeczywistym, następnie dane trafiają do "Cloud" (Chmury), a aplikacja wykonuje "Polling" (Odpytywanie) co 20 sekund. (Ma to na celu uniknięcie niepotrzebnego przeciążania serwerów).

Niewielka różnica między tymi dwoma odczytami jest więc całkiem normalna.



# Pytania techniczne związane z działaniem zmiękczacza

Nie jest to związane z IOT/aplikacją, dlatego należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym zajmującym się urządzeniami do uzdatniania wody. 11

# Sugestie dotyczące aplikacji

Jeśli masz dla nas jakieś rady, skontaktuj się z nami pod adresem

ConnectMySoftenerHomeSupportEU@pentair.com



# Uwaga

Następujące symbole powodują problemy i nie mogą być używane w SSID sieci WiFi lub haśle sieci WiFi.

Poniżej symbole:



Jeśli nie możesz znaleźć swojego rozwiązania powyżej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres connectmysoftenerhome@pentair.com, podając nam:

- + System operacyjny i wersję smartfona.
- + Typ smartfona.
- + Numer seryjny zmiękczacza.
- + Wersję aplikacji ConnectMySoftener.