

CHLORPLUS PROTECT™ 10

FILTRATION DES PFOA/PFOS



CHLORPLUS PROTECT™ 10

FILTRATION DES PFOA/PFOS



SPÉCIFICATIONS

Pièces permettant d'assembler le système :

150102, boîtier noir/bleu E/S 3/4" avec limiteur de pression
655226-43, cartouche ChlorPlus Protect 10

Accessoires pour l'installation :

150295, clé anglaise SW-2, 150578, support avec vis



SPÉCIFICATIONS

- ▶ **Taille du boîtier** 10"
- ▶ **Taille de l'entrée** 3/4" BSP
- ▶ **Matériau du boîtier** Polypropylène
- ▶ **Dimensions du boîtier** 130 mm x 310 mm (5.13" L x 12.45" H)
- ▶ **Type de cartouche** cartouche FloPlus Protect à bloc de fibre de charbon, 655226-43
- ▶ **Seuil de filtration nominal en microns** 1
- ▶ **Durée de vie approximative du filtre*** 4 - 5 mois
- ▶ **Capacité** 3 785 litres (1 000 gallons)
- ▶ **Débit** 3,78 l/min (1 gpm)
- ▶ **Plage de pression d'alimentation** 2,06 - 8,6 bar (30 - 120 psi)
- ▶ **Plage de température** : 4.4 - 37.8 °C (-40° - 100 °F)
- ▶ **Cartouche de remplacement** (modèle/n° de référence) ChlorPlus Protect 10 / 655226-43 (12/boîtier)

* La durée de vie du filtre dépend de l'utilisation en litres et de la qualité générale de l'eau entrante.

Le modèle ChlorPlus Protect 10, composé d'un boîtier Pentair standard 10" E/S 3/4" E/S et d'une cartouche Chlorplus Protect 10, a été testé par IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS).

CONSEILS D'INSTALLATION

- ▶ Choisir un emplacement de montage capable de supporter le poids complet du système en marche.
- ▶ Veiller à lubrifier correctement le joint torique avant utilisation.
- ▶ Installer verticalement avec la cuve suspendue.
- ▶ Prévoir un dégagement de 3,81 cm (1 1/2") au-dessous de la cartouche pour la remplacer facilement.

CONSEILS D'UTILISATION

- ▶ Remplacer la cartouche si le débit diminue.
- ▶ Ne pas dépasser le débit de service.
- ▶ Inspecter le joint torique lors de chaque changement de cartouche. Lubrifier et/ou remplacer si nécessaire.

DIMENSIONNEMENT

- ▶ Débit de service : 3,78 l/min (1 gpm).

www.pentair.eu

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MKT-TS-196-FR-A © 2024 Pentair. Tous droits réservés.