

TECHNOLOGIA

AUTOTROL, NA KTÓREJ
MOŻNA POLEGAĆ

GŁOWICE

Autotrol

Kompletna linia kompozytowych głowic wieloportowych, sterowników i akcesoriów zapewnia nowoczesne funkcje, jakich oczekują użytkownicy końcowi, jednocześnie gwarantując niezawodność i jakość, jakiej potrzebują dealerzy.

Głowice Autotrol mają szerokie zastosowanie do zmiękczenia i do filtracji, zarówno w mieszkaniach jak i w jednostkach komercyjnych i przemysłowych, dzięki czemu są wybierane przez specjalistów od uzdatniania wody na całym świecie.

Zakład produkcyjny Autotrol
w Pizie we Włoszech



PRODUKCJA

Firma Autotrol powstała w 1963 roku, a obecnie głowice i sterowniki tej marki są produkowane w naszym europejskim centrum ekspertyzy głowic w Pizie (Włochy), gdzie montowane już są głowice Fleck i SIATA.



JAKOŚĆ

Wszystkie głowice Autotrol zostały przetestowane i zweryfikowane pod względem zgodności z wymogami: dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/35/UE, ACS, DM174. Ponadto nasz zakład w Pizie ma certyfikat ISO 45001:2018 (bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla pracowników), ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem) oraz ISO 9001:2015 (skuteczność procesów jakościowych).

ZASADA DZIAŁANIA

Mechanizm działania głowic Autotrol opiera się na klapach uruchamianych przez krzywki wałka rozrządu. Wśród zalet można wymienić: nieścieralne uszczelki, brak zużywających się części wewnątrz głowicy, łatwą konserwację, dłuższe okresy międzyobsługowe i dłuższy cykl życia głowicy.



STEROWNIK EASY-IQ DO GŁÓWIC 255 I PERFORMA

Elektroniczny sterownik instalowany w jednostkach domowych i komercyjnych do jednozbiornikowych filtrów lub zmiękczaczy, czasowy lub objętościowy z w pełni zaprogramowanymi czasami cyklu. Kolorowy podświetlany, wielojęzyczny wyświetlacz graficzny i menu szybkiego uruchomienia pozwalają na szybkie i proste programowanie. Wyposażony w port USB-C umożliwiającą łatwą aktualizację oprogramowania w miejscu instalacji lub wewnętrzne przesłanie własnych programów.

Dostępnych jest wiele intuicyjnych modułów programowania dla właścicieli domów, instalatorów i producentów OEM: dziś dzięki naszemu nowemu sterownikowi Easy iQ nie ma potrzeby opracowywania specjalnego, prawnie zastrzeżonego oprogramowania. Można go szybko i łatwo dostosować do wszystkich potrzeb klientów.

- ▶ **Możliwość dostosowania ekranu z nazwą i numerem telefonu dealera**
- ▶ **Ustawienie hasła**
- ▶ **Tryb wakacyjny**
- ▶ **Funkcja zdalnej regeneracji**
- ▶ **Ustawienia alertów dotyczących soli i alert ciągłego przepływu dla użytkownika**
- ▶ **Możliwość modernizacji za pomocą modelu Logix: menu szybkiego uruchamiania i minimalne programowanie umożliwiają szybką aktualizację istniejących wersji.**

STEROWNIKI LOGIX DO ZBIORNIKÓW MAGNUM 293-298 I ZASTOSOWAŃ WIELOZBIORNIKOWYCH

742 Elektroniczny sterownik czasowy do jednozbiornikowych filtrów lub zmiękczaczy ze zbiornikami o średnicy do 42 cali, z w pełni programowanym czasem cyklu.

764 L i TWIN Elektroniczny sterownik reagujący na przepływ określonej ilości wody (wolumetryczny) instalowany w jednostkach komercyjnych i przemysłowych na jednozbiornikowych filtrach lub zmiękczacach ze zbiornikami o średnicy do 42 cali, z pełni programowanym czasem cyklu. Może być również stosowany w urządzeniach wielozbiornikowych, na przykład do regulacji pracy naprzemiennej i równoległej zmiękczacza dwukolumnowego, zdalnego uruchamiania regeneracji w zmiękczacach jednozbiornikowych oraz włączania blokady w wielofunkcyjnych zmiękczacach jednozbiornikowych.

Pełna gama głowic Autotrol

Do użytku domowego/komercyjnego

Produkty przemysłowe

368



255



Performa
(263, 268, 269)



Performa CV
(278)



Magnum
(293, 298)



Materiał głowicy	Noryl wypełniony włóknem szklanym	Noryl wypełniony włóknem szklanym	Noryl wypełniony włóknem szklanym	Noryl wypełniony włóknem szklanym	Noryl wypełniony włóknem szklanym
Wlot/wylot	3/4", 1"	1/2", 3/4", 1", 22 mm, 32 mm	3/4", 1", 22 mm, 32 mm	3/4", 1", 22 mm, 32 mm	1 1/2" (Magnum CV), 2" (Magnum IT)
Prędkość przepływu (m³/h/g/min)	3,8/16,6	3,5/15,5	5,7/25	5,7/25	17.3/76 (Magnum CV), 18.2/80 (Magnum IT)
Przepływ płukania wstecznego (m³/h / g/min)	0,6/2,73	1,4/6	4,5/20	4,5/20	20,2/89
Maksymalny rozmiar zbiornika zmiękczacza	10"	14"	14"	21"	42"
Rozmiar zbiornika filtra	6-24"	Nie dotyczy	6-24"	6-24"	14-36"
Typ regeneracji	zgodnie z kierunkiem przepływu	zgodnie z kierunkiem przepływu	zgodnie z kierunkiem przepływu / w kierunku przeciwnym do przepływu (269)	zgodnie z kierunkiem przepływu	zgodnie z kierunkiem przepływu
Cykle regulowane	• ¹	•	•	•	• ²
System Duplex		• ³		• ³	• ³
System Multiplex		• ³	• ³	• ³	• ³
Złącze spustowe	1/2"	1/2", 3/8"	3/4"	3/4"	1 1/2"
Rurka do solanki	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Wysokość dystrybutora wody (od góry zbiornika)	13 +/- 13 mm	29 +/- 3 mm	13 +/- 13 mm	13 +/- 13 mm	6 +/- 9 mm
Rozmiar dystrybutora wody	1,05"	1,05"	1,05"	1,05"	1,5"

•¹: Cztery różne programy •²: Wszystkie cykle można programować (od 1' do 299') za pomocą sterowników Logix 742, 762, 764 •³: za pomocą sterownika Logix 764



www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-BR0-018-PL-H © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.