

WKŁADY WĘGLOWE PENTAIR

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO
WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ



Pełna gama wkładów węglowych Pentair

Pentair oferuje szeroki wybór wysokiej jakości wkładów węglowych, wykorzystujących zaawansowane technologie, które sprawdzają się w zastosowaniach wymagających redukcji trudnych zanieczyszczeń, takich jak chloraminy, PFAS i związki organiczne.

Gdy najbardziej liczy się redukcja cząstek, odporność na zatykanie, redukcja dużych związków organicznych i niskie spadki ciśnienia w całym okresie eksploatacji wkładu, zalecamy stosowanie naszego prawnie zastrzeżonego nośnika Fibredyne.

Oferowane przez nas produkty na bazie węgla wykorzystują również technologie granulatu i filtry plisowane, które usuwają bakterie, cysty oraz smak i zapach chloru.



Rodzaj	Wkład w przystępnej cenie do redukcji stężenia chloru	Bardzo dobra redukcja chloru jednocześnie z wysoką zdolnością do wychwytywania zanieczyszczeń	Dobra redukcja chloru jednocześnie z wysoką zdolnością do wychwytywania zanieczyszczeń	Doskonała redukcja chloru i chloraminy, a także pestycydów	Zmniejszenie liczby cyst i bakterii	Zmniejszenie liczby cyst i bakterii hamuje proces powstawania biofilmu w filtrze	Używane do redukcji ołowiu	Skutecznie redukuje niepożądane smaki i zapachy, w tym chlor, smak i zapach z wody pitnej. Zaprojektowane tak, aby umożliwić maksymalny kontakt wody z węglem, zapewniając optymalną adsorpcję	Zawiera rdzeń z przędzy polipropylenowej umieszczonej między skorupą zewnętrzną a granulowanym węglem aktywnym, co znacząco zmniejsza uwalnianie miazgi węglowej, co zdarza się często w przypadku filtrów typu GAC	Wkłady z poliestru są odporne na działanie bakterii i mogą być stosowane do wody niechlorowanej	Doskonała redukcja chloru dzięki pięciokrotnie bardziej efektywnemu wychwytywaniu zanieczyszczeń* i niskiemu spadkowi ciśnienia	Doskonała redukcja chloru i cyst dzięki pięciokrotnie bardziej efektywnemu wychwytywaniu zanieczyszczeń* i niskiemu spadkowi ciśnienia	Całkowita redukcja emisji PFAS w domu dzięki pięciokrotnie bardziej efektywnemu wychwytywaniu zanieczyszczeń* i niskiemu spadkowi ciśnienia	Wkład redukujący zawartość ołowiu o dużej pojemności i niskim spadku ciśnienia.
Dostępna długość	9 3/4", 20", 10"BB, 20"BB	9 3/4", 20", 30", 40" 10"B, 20"BB	9 3/4"	9 3/4", 10", 10"BB, 20"BB	Od 4 7/8 do 20"BB	9 3/4"	9 3/4"	5", 9 3/4", 10", 20", 10"BB, 20"BB	10"BB, 20"BB	9 3/4", 20", 20"BB	9 3/4", 20", 10"BB, 20"BB	9 3/4", 20", 10"BB, 20"BB	20"BB	20"BB
Dostępna wartość znamionowa w mikronach	10 µm	5 µm	10 µm	1 µm	0,5 µm	0,5 µm	0,5 µm	-	25 µm	10 µm	5 µm	0,5	1 µm	0,5
Wychwytywanie zanieczyszczeń	+++	++++	++++	++	++++	++++	++++	+	+++	+++++	++++	++++	++++	++++
Ograniczenie smaku i zapachu chloru	+	++	++	+++	+++	+++	+	+	+	+	++++	++++	++++	++
Redukcja LZO	Nie	Nie	Nie	Nie	+	+	+	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Zmniejszenie zawartości chloraminy	Nie	Nie	Nie	+++++	+	+	+	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Redukcja cyst i bakterii	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
Pestycydy	Nie	Nie	Nie	Nie	+	+	+	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Zastosowanie do gorącej wody (do 82°C)	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie



www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-BR0-022-PL-F © 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.