

LR-FB20BB

HEAVY DUTY-LOODFILTRATIEPATROON



LR-FB20BB

HEAVY DUTY-LOODFILTRATIEPATROON



TOEPASSINGEN

- ▶ Hele huis

KENMERKEN • VOORDELEN

- ▶ Professioneel **systeem voor loodreductie**
- ▶ **Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53** om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze
- ▶ **De Fibredyne-technologie** zorgt voor minimaal waterdrukverlies, zelfs bij hoog verbruik.
- ▶ **Bescherming van het hele huis:** Zorgt voor schoon, loodvrij water uit elke kraan, zodat uw gezin wordt beschermd tegen schadelijke verontreinigingen
- ▶ De Fibredyne-patroontechnologie biedt een **2x zo hoge stromingsefficiëntie als vergelijkbare loodfilters van de concurrentie**

INSTALLATIE TIPS

- ▶ Kies een geschikte montageplek die het volledige gewicht van het systeem in werking kan dragen.
- ▶ Zorg ervoor dat u de dichtingsring goed smeert voor gebruik.
- ▶ Installeer verticaal met de kom naar beneden hangend.
- ▶ Laat 6,35 cm (2-1/2") ruimte vrij onder de patroon om hem gemakkelijk te kunnen vervangen.

GEbruIKSTIPS

- ▶ Vervang de filterpatroon als het debiet afneemt.
- ▶ Overschrijd het bedrijfsdebiet niet.
- ▶ Inspecteer de dichtingsring bij elke vervanging van de filterpatroon. Indien nodig smeren en/of vervangen

SPECIFICATIES

- ▶ Model/artikelnummer: LR-FB20BB / 655210-43
- ▶ Soort filter: Fibredyne®-koolstofblok 4"x20"
- ▶ Filterfijnheid: 0,5 micron
- ▶ Capaciteit: 151.000 l (40.000 gallons)
- ▶ Debiet: Tot 38 l/min (10 gpm)
- ▶ Drukbereik: 2 - 6,2 bar (30 - 90 psi)
- ▶ Temperatuurbereik 4,4 - 37,8 °C (40 - 100 °F)
- ▶ Levensduur van filter* 4 - 5 maanden
- ▶ Eliminatie van verontreinigingen: Lood, cysten: Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om cysten zoals Cryptosporidium en Giardia te verminderen op mechanische wijze.



Systeem LR-50BB met filterpatroon 655210-43
Getest en gecertificeerd door NSF International
volgens CSA B483.1 en NSF/ANSI-norm 53 voor de
vermindering van lood en cysten.