

LR-FB20BB

WKŁAD FILTRACYJNY
OŁOWIU HEAVY DUTY



LR-FB20BB

WKŁAD FILTRACYJNY OŁOWIU HEAVY DUTY



ZASTOSOWANIA

- ▶ Cały dom

WŁAŚCIWOŚCI • ZALETY

- ▶ Profesjonalny **system redukcji ołowiu**
- ▶ **Certyfikat NSF/ANSI Standard 53** do mechanicznej redukcji cyst, takich jak Cryptosporidium i Giardia
- ▶ **Technologia Fibredyne** zapewnia minimalną utratę ciśnienia wody, nawet w okresach dużego zużycia.
- ▶ **Ochrona całego domu:** Zapewnia czystą, wolną od ołowiu wodę z każdego kranu, chroniąc Twoją rodzinę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami
- ▶ Technologia wkładów Fibredyne zapewnia **dwukrotnie większą wydajność przepływu** niż porównywalne konkurencyjne filtry ołowiu

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ▶ Wybierz miejsce montażu, które będzie w stanie utrzymać cały ciężar systemu podczas pracy.
- ▶ Przed użyciem należy odpowiednio nasmarować o-ring.
- ▶ Montować pionowo tak, aby miska zwisiała.
- ▶ Pozostawić 6,35 cm (2-1/2") luzu pod wkładem w celu ułatwienia jego wymiany.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- ▶ W przypadku zmniejszenia się przepływu należy wymienić wkład.
- ▶ Nie przekraczać prędkości przepływu.
- ▶ Przy każdej wymianie wkładu należy sprawdzić o-ring. W razie konieczności nasmarować i/lub wymienić

DANE TECHNICZNE

- ▶ Numer modelu/części: LR-FB20BB / 655210-43
- ▶ Typ filtra: Blok węglowy Fibredyne® 4" x 20"
- ▶ Wartość mikronowa: 0,5 mikrona
- ▶ Pojemność: 151 000 l (40 000 galonów)
- ▶ Przepływ: Do 38 l/min (10 gal./min)
- ▶ Zakres ciśnienia: 2-6,2 bara (30-90 psi)
- ▶ Zakres temperatur od 4,4°C do 37,8°C (40°F-100°F)
- ▶ Okres przydatności filtra* 4-5 miesięcy
- ▶ Redukcja zanieczyszczeń: Ołów, cysty: Certyfikat NSF/ANSI Standard 53 do mechanicznej redukcji cyst, takich jak Cryptosporidium i Giardia.



System LR-50BB z wkładem 655210-43 przetestowany i certyfikowany przez NSF International zgodnie z normami CSA B483.1 i NSF/ANSI Standard 53 w zakresie redukcji zawartości ołowiu i cyst.