

SERIA RFC

Wkłady węglowe o przepływie
promieniowym



SERIA RFC

Wkłady węglowe o przepływie promieniowym



Seria RFC jest wyposażona w polietylenową osłonę zewnętrzną o porowatości 70 mikronów oraz wytrzymałe zaślepki wykonane z polipropylenu.

Te wkłady o średnicy zewnętrznej 4 1/2" zawierają rdzeń z przedzonego polipropylenu o współczynniku filtracji 70 mikronów. Między zewnętrzną osłoną a rdzeniem znajduje się warstwa granulowanego węgla aktywnego (GAC) o współczynniku filtracji 25 mikronów. Unikutowa konstrukcja przepływu promieniowego zapewnia zalety filtracji za pomocą granulowanego węgla aktywnego (GAC), takie jak niski spadek ciśnienia, a jednocześnie znacząco ogranicza uwalniania drobin węgla, powszechnie kojarzonych z wkładami typu GAC. Seria RFC doskonale spełnia swoje zadanie w punktach wejścia wody oraz innych zastosowaniach o dużej prędkości przepływu.

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY

- ▶ **Zapewnia skuteczną redukcję smaku i zapachu chloru.**
- ▶ **Unikalna konstrukcja pozwala ograniczyć liczbę drobin węgla w przefiltrowanej wodzie.**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ▶ **Typ wkładu**
Granulowany węgiel aktywny
- ▶ **Dostępne długości (cale)**
10BB, 20BB
- ▶ **Zewnętrzna osłona**
Polietylen
- ▶ **Zaślepki**
Polipropylen
- ▶ **Uszczelki**
Buna-N
- ▶ **Rdzeń**
Polipropylen

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Pozycja	Model	Opis	Wymiary maksymalne	Ilość w opakowaniu
155141-43	RFC-10BB	RFC-10BB Granulowany węgiel aktywny, 25 µm 9 3/4" Big Blue	114 mm x 248 mm (4,50" x 9,75")	8
155247-43	RFC-20BB	RFC-20BB Granulowany węgiel aktywny, 25 µm 20" Big Blue	114 mm x 508 mm (4,50" x 20")	6

CECHY WYDAJNOŚCI

Pozycja	Model	Początkowy ΔP przy przepływie*	Redukcja smaku i zapachu chloru przy przepływie*
155141-43	RFC-10BB	0,06 bara przy 7,6 l/min	189 270 l przy 7,6 l/min
155247-43	RFC-20BB	0,06 bara przy 15,1 l/min	378 541 l przy 15,2 l/min

*W oparciu o wewnętrzne testy producenta.

www.pentair.eu

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i logotypy stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MKT-TS-215-PL-A © 2026 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.



RFC-BB i RFC20-BB są testowane i certyfikowane przez NSF International pod kątem zgodności z normą NSF/ANSI 42 tylko pod względem wymagań materiałowych.