

TECHNISCHE FICHE

PRODUCTPAKKETTEN
368 BUNDLEKIT





368 BUNDLEKIT

De 368-bundelkit voor waterontharders is een volledig productpakket en bevat **een doos met een 368 timer- of**

volumetrische klep en haar bypass en een tweede doos met een tank die al in een cabinet geïnstalleerd is.

368/604 CHRONOMETRISCHE OF 368/606 VOLUMETRISCHE REGELKLEP EN BYPASS

KLEP

- Kleplichaam: Met glas gevuld Noryl®
- Rubber elementen, samengesteld voor contact met koud water
- Bedrijfsdruk: 1.38-8.61 bar
- Watertemperatuur: 2-38°C
- Omgevingstemperatuur*: 2-50°C
- Aanzuigdebiet: 1.25 Lpm
- Elektrische voeding: 12 V-50 of 60Hz
- Watertelle:
 - Nauwkeurigheidsbereik ($\pm 5\%$): 1-57 Lpm
 - Capaciteitsbereik: 0.4-9.5 m³
- Opties/accessoires (tanks met diameter van 6-9 duims):
 - Externe debietregelaars op de afvoerleiding: 3.8, 4.9, 6.4, 8.3 Lpm
 - Injectoren regeneratiemiddel: E, F, G, H and J

* Uitsluitend aanbevolen voor gebruik binnenshuis

BYPASS

- Materiaal: Noryl®
- Kleur: zwart
- Verbinding ingang/uitgang: $\frac{3}{4}$ of 1 duim
- Omvat: bypassbehuizing, rode clip, metalen klep, O-ring en siliconen



Debiet (3.5 bar ingang) - Alleen klep

Service (bij drukdaling p = 1.03 bar)	3.77 m ³ /h
Terugspoeling (bij drukdaling p = 1.72 bar)	0.62 m ³ /h

Klepverbindingen

Schroefdraad van tank	2½ duims - 8 mannelijk
Schroefdraad ingang/uitgang	$\frac{3}{4}$ duim BSPT, mannelijk
Afvoerleiding	$\frac{1}{2}$ duim BSPT, mannelijk
Pekelaanzuigleiding	$\frac{3}{8}$ duim BSPT, mannelijk
Diameter stijgbuis	27 mm (1.050 duim)

Grootte van de tank (indicatief)

Waterontharder	6-10 duims (150-254 mm)
----------------	-------------------------



TANK



TECHNISCHE KENMERKEN

- Schroefdraad bovenste opening: 2½ duims - 8 NPSM
- Bedrijfsdruk: 0-10 bar
- Temperatuurgebied: 1-50°C
- Minimale test materiaalmoeheid: 250.000 cycli tussen 0-10 bar
- Standaardkleur: Duralam blauw (tank), RAL 5015, zwarte basis

Maat	Externe diameter Ø (mm)	Totale hoogte min.-max. (mm)	Totaal volume (Liter)
Q-0618-Ax	159	473-477	6.9
Q-0717-Ax	184	444-448	8.8
Q-0818-Ax	208	445-449	11.4
Q-0735-Ax	184	899-903	20.4
Q-0835-Ax	208	900-904	25.7
Q-0935-Ax	233	901-905	31.3
Q-1035-Ax	257	901-905	38.9

CABINETS



TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: - Behuizing: PE-HD (polyethyleen met hoge dichtheid)
- Pekeldeksel: Polistyreen
- Deksel: Polistyreen
- Plaat: Polistyreen
- Gietprocedé: - Behuizing: spuitgegoten
- Deksel: geïnjecteerd
- Geleverd met pekeldeksel en met deksel met doorzichtig scherm

Versie	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Pekelinhoud (1e vulling)* (kg)	Overeenstemmende tankafmetingen
Mini laag profiel	410	325	435	25	7x17-8x18
Maxi laag profiel	410	325	895	50	7x35-8x35-9x35x10x35
Mini Elegant	410	325	660	25	7x17-8x18
Maxi Elegant	410	325	1120	50	7x35-8x35-9x35x10x35
Mini Cly	410	325	680	25	7x17-8x18
Maxi Cly	410	325	1135	50	7x35-8x35-9x35x10x35

* Pekelcapaciteit wordt voor de eerste vulling aangegeven en kan verschillen



BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

Stuknummer	Klep		By-Pass	Tank						Cabinet			
	Timer	Water-teller		6x18	7x17	8x18	7x35	8x35	9x35	10x35	Laag profiel	Elegant	Cly
K06A368M-BP1		•	•	•									
K08A368M-BP1		•	•			•							
K07A368M-BP2		•	•				•						
K08A368M-BP2		•	•					•					
K09A368M-BP2		•	•						•				
KD11W08A368M-BP1		•	•			•					•		
KD01WEA07A368M-BP1		•	•		•							•	
KD01WEA08A368M-BP1		•	•			•						•	
KD11WYA07A368M-BP1		•	•		•								•
KD11WYA08A368M-BP1		•	•			•							•
KF11W07A368M-BP1		•	•				•				•		
KF11W08A368M-BP1		•	•					•			•		
KF11W09A368M-BP1		•	•						•		•		
KF11W10A368M-BP1		•	•							•	•		
KF01WEA07A368M-BP1		•	•				•					•	
KF01WEA08A368M-BP1		•	•					•				•	
KF01WEA09A368M-BP1		•	•						•			•	
KF11WYA07A368M-BP1		•	•				•						•
KF11WYA08A368M-BP1		•	•					•					•
KF11WYA09A368M-BP1		•	•						•				•
KF11WYA10A368M-BP1		•	•							•			•
K06A368C-001	•			•									
K08A368C-001	•					•							
K07A368C-002	•						•						
K08A368C-002	•							•					
K09A368C-002	•								•				
KD11W07A368C-001	•				•						•		
KD11W08A368C-001	•					•					•		
KD01WEA07A368C-001	•				•							•	
KD01WEA08A368C-001	•					•						•	
KD11WYA07A368C-001	•				•								•
KD11WYA08A368C-001	•					•							•
KF11W07A368C-001	•						•				•		



BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

Stuknummer	Klep		By-Pass	Tank						Cabinet			
	Timer	Water-teller		6x18	7x17	8x18	7x35	8x35	9x35	10x35	Laag profiel	Elegant	Cly
KF11W08A368C-001	•							•			•		
KF11W09A368C-001	•								•		•		
KF11W10A368C-001	•									•	•		
KF01WEA07A368C-001	•						•					•	
KF01WEA08A368C-001	•							•				•	
KF01WEA09A368C-001	•								•			•	
KF11WYA07A368C-001	•						•						•
KF11WYA08A368C-001	•							•					•
KF11WYA09A368C-001	•								•				•
KF11WYA10A368C-001	•									•			•
K06A368M-001		•		•									
K08A368M-001		•				•							
K07A368M-002		•					•						
K08A368M-002		•						•					
K09A368M-002		•							•				
KD11W07A368M-001	•				•						•		
KD11W08A368M-001	•					•					•		
KD01WEA07A368M-001	•				•							•	
KD01WEA08A368M-001	•					•						•	
KD11WYA07A368M-001	•				•								•
KD11WYA08A368M-001	•					•							•
KF11W07A368M-001	•						•				•		
KF11W08A368M-001	•							•			•		
KF11W09A368M-001	•								•		•		
KF11W10A368M-001	•									•	•		
KF01WEA07A368M-001	•						•					•	
KF01WEA08A368M-001	•							•				•	
KF01WEA09A368M-001	•								•			•	
KF11WYA07A368M-001	•						•						•
KF11WYA08A368M-001	•							•					•
KF11WYA09A368M-001	•								•				•
KF11WYA10A368M-001	•									•			•

Contacteer ons:

Per email

Commerciële ondersteuning

commercial.prfemea@pentair.com

Technische ondersteuning

techsupport.water@pentair.com

Marketingondersteuning

marketing.prfemea@pentair.com

Via de telefoon

Tel. +41 21 623 69 69