

# TECHNISCHE FICHE

## **ACCESSOIRES** CABINETS SOFTFLO





## CABINETS SOFTFLO

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Vormgeving van het toestel
- Ontworpen voor 5600- en 5000-kleppen met SE-elektronica
- Ook beschikbaar met de standaard, mechanische 5600-timer of watermeter met blanco voorplaat.
- Gepersonaliseerde labels op aanvraag
- Beschikbaar in drie groottes, voor tanks van 18", 30" & 35"
- Directe toegang tot de elektronische functies via het geïntegreerde voorpaneel
- Het pekelpartiment en de klep bevinden zich onder het wegneembare deksel en zijn gemakkelijk toegankelijk.
- Pekelbuis en bocht afvoerleiding inbegrepen
- Grote zoutopening met een gemakkelijk af te nemen klikdeksel
- Een scherm in kunstschuim beschermt de elektronische sturing tegen pekeldampen
- Spuitgegoten cabinet met drukgegoten deksel en zoutdeksel
- Gegoten voorzieningen boven- en onderaan het cabinet houden de mineralentank op haar plaats
- Met de geïntegreerde zijgrepen kan het cabinet gemakkelijk geïnstalleerd en gepositioneerd worden
- Beschikbaar in het moderne Cool Gray

#### Materialen

Cabinet	Polyethyleen
Deksel	Polystyreen
Zoutdeksel	Polystyreen
Bedieningspaneel	ABS

#### Afmetingen in mm

Totale hoogte met deksel	648 - 990 - 1130
Breedte	324
Diepte	584

Voor tankgroottes	Zoutcapaciteit (1 <sup>e</sup> vulling)* in kg
8" x 18" 10" x 16"	25
7" x 30" 8" x 30"	50
7" x 35" 8" x 35" 9" x 35" 10" x 35"	75

\* De zoutcapaciteit wordt voor de eerste vulling aangegeven en kan verschillen

