

TECHNISCHE FICHE

HOGE TEMPERATUREN SERIES
FILTERBEHUIZINGEN



TECHNISCHE FICHE



PENTAIR HOGE TEMPERATUREN SERIES

TECHNISCHE KENMERKEN

- Maximumtemperatuur:
 - 1/2" behuizing: 71.1°C
 - 3/4" behuizing: 73.9°C
- Maximumdruk: 8.62 bar
- Behuizing: glasvezelversterkt nylon
- Kap: glasvezelversterkt nylon
- O-Ring:
 - SlimLine-behuizingen van Viton
 - Standaardbehuizingen van silicone



PRESTATIEKENMERKEN

Model	Aanvangsdrukverlies bij debiet
#10 Standard 3/4"	< 0.07 bar @ 30 Lpm
#20 Standard 3/4"	< 0.07 bar @ 30 Lpm
#10 Slim Line 1/2"	< 0.07 bar @ 30 Lpm

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Ingang/uitgang
#10 Standard	308 mm x 130 mm (12 1/8" x 5 1/8")	3/4" NPT
#20 Standard	565 mm x 130 mm (22 1/4" x 5 1/8")	3/4" NPT
#10 Slim Line	298 mm x 111 mm (11 3/4" x 4 3/8")	1/2" NPT

WAARSCHUWING

Tegen vorst beschermen om barsten in de filter en waterlekage te voorkomen.

www.pentairaquaeurope.com