

SCHEDA TECNICA

SERIE DGD
CARTUCCE SEDIMENTI
A GRADIENTE DI DENSITÀ



SCHEDA TECNICA



SERIE DGD PENTAIR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Progettato per l'utilizzo in alloggiamenti Pentair Big Blue
- Combina filtrazione finale selettiva con un'adeguata prefiltrazione
- Temperature di esercizio: da 4,4 a 62,8°C
- Agenti filtranti: polipropilene
- Struttura: le fibre filate formano una densità a gradiente dalle superfici esterne a quelle interne

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI*

Modello	ΔP iniziale alla portata
DGD-2501	< 0,1 bar a 38 Lpm
DGD-5005	< 0,1 bar a 38 Lpm
DGD-7525	< 0,1 bar a 38 Lpm
DGD-2501-20	< 0,1 bar a 76 Lpm
DGD-5005-20	< 0,1 bar a 76 Lpm
DGD-7525-20	< 0,1 bar a 76 Lpm



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni massime	Grado di filtrazione* (nominale)
DGD-2501	114 mm x 251 mm (4 1/2" x 9,88")	1
DGD-5005	114 mm x 251 mm (4 1/2" x 9,88")	5
DGD-7525	114 mm x 251 mm (4 1/2" x 9,88")	25
DGD-2501-20	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	1
DGD-5005-20	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	5
DGD-7525-20	114 mm x 508 mm (4 1/2" x 20")	25

*Basato su test interni del produttore

ATTENZIONE

Non utilizzare il prodotto con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità ignota in assenza di un'adeguata disinfezione a monte o a valle dell'impianto.

www.pentairaquaeurope.com