



SCHEDA TECNICA

FLECK

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
SXT





FLECK PROGRAMMATORE ELETTRONICO - SXT

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Puoi essere utilizzato con diverse valvole: tipo 5600, Twin, 2510, 2750, 2850 e 2910
- Programmazione semplice ed intuitiva
- Grande display LCD retroilluminato blu
- Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti
- Volume residuo di acqua addolcita, numero residuo dei giorni, bombola in servizio (Twin)
- Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo
- Indicatori di servizio e modalità diagnostica
- 48 ore di backup d'alimentazione interna
- Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione
- Opzioni avanzate di programmazione, incluso la possibilità di programmare fino a 6 cicli di rigenerazione con regolazione indipendente dei tempi
- La programmazione impostata rimane in memoria EEPROM e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente
- Rigenerazione manuale, ritardata o immediata, cronometrica o cronometrica settimanale

CONTROLLER SPECIFICATION

Temperatura	0 - 43 °C
Potenza elettrica	24 V / 50 o 60 Hz,